



LED Lichtlinie slimlux 30x30 eck



LED stripe slimlux 30x30 eck
Bandes LED slimlux 30x30 eck



- Lichtlinie für die Montage in Ecken, Breite 30 mm x Höhe 30 mm
- unsichtbare Montage, ohne Clips
- breites, homogenes Leuchtbild
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 5 m

- line light for corner installation, width 30 mm x height 30 mm
- invisible installation, without clips
- wide, homogenous illumination pattern
- made to measure, with end caps, max. length 5 m

- ligne de lumière pour le montage dans des coins, largeur 30 mm x hauteur 30 mm
- montage invisible, sans clips
- large résultat d'éclairage homogène
- fabriqué sur mesure, aux capuchons aux extrémités, longueur maxi. 5 m



| Art.-No. | Model | □ | IP | Design |
|----------------------------------|-------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil • Profile • Profil | | | | |
| 62350.20.XXX | sl 30x30 eck d 20 | ALU | IP 20 | mit diffuser Abdeckung, IP 20 with diffuse cover, IP 20 avec un recouvrement diffus, IP 20 |
| 62350.64.XXX | sl 30x30 eck d 64 | ALU | IP 64 | Versiegelt, mit diffuser Abdeckung, IP 64 Sealed, with diffuse cover, IP 64 Scellé, avec un recouvrement diffus, IP 64 |

| Art.-No. | ☀ | ∅ | CRI | ⚡ | Watt | ✂ | 🔌 |
|------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----|---------|----------|--------|----------|
| LED Band • LED stripe • Bande LED | | | | | | | |
| XXXXX.XX.827.0528 | ☀ warm white, 2700 K | 2100 lm/m | >80 | 24 V DC | 19,2 W/m | 50 mm | 15/15 mm |
| XXXXX.XX.930.4420 | ☀ warm white, 3000 K | 1670 lm/m | >90 | 24 V DC | 14,4 W/m | 50 mm | 15/15 mm |
| XXXXX.XX.840.0597 | ☀ neutral white, 4000 K | 2400 lm/m | >80 | 24 V DC | 19,2 W/m | 50 mm | 15/15 mm |
| XXXXX.XX.965.4697 | ☀ cool white, 6500 K | 1920 lm/m | >90 | 24 V DC | 19,2 W/m | 50 mm | 15/15 mm |
| XXXXX.XX.811.4543 | ☀ TW, 2000 - 6500 K | 2270 lm/m | >80 | 24 V DC | 19,2 W/m | 100 mm | 15/15 mm |
| XXXXX.XX.802.4979 | 🌈 RGB (WW), 2700 K ¹ | 1069 lm/m | >80 | 24 V DC | 18 W/m | 83 mm | 15/15 mm |
| XXXXX.XX.804.6296 | 🌈 RGB (NW), 4000 K ¹ | 1090 lm/m | >80 | 24 V DC | 18 W/m | 83 mm | 15/15 mm |

Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende
Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end
Éclairage optimum : Rajout début + n x cut + rajout fin

¹ nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar
¹ Available open only with 5 m connection
¹ Disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert

| Art.-No. | Anschluss + Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss und Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons | | |
| 62351.45 | 5 m 5 m 5 m | Endkappen Metall und Konfektionierung, offenes Kabel Metal end caps and standard packing, open cable Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, câble ouvert |
| 62351.41 | 0,15 m 0,15 m 0,15 m | Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker einseitig Metal end caps and standard packing, plug on one side Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche sur un côté |
| 62351.42 | 0,15 m 0,15 m 0,15 m | Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker Buchse beidseitig Metal end caps and standard packing, plug/socket Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche / douille |

Zubehör ab Seite • accessories from page • accessoires à partir de la page ▶ 151 + 115



A

B

